



Fiche produit

49615/1x5G10/15 - Boîte de dérivation Pré-confectionnée pour câble plat 49615 1.5M HF-K 5G10



Boîte de dérivation pré-confectionnée à 5 pôles 5G16mm²/5G25mm² avec fixation et 1 manchon fileté M40x1.5 pour 1 départ. Avec presse-étoupe 49635 et câble rond prémonté 5G10mm² 1,5 m.

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718282669
groupe	0170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	85369080
Couleur	noir

Données techniques

Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	3,3 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	1700x85x91 mm
Degré de protection	IP65
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)



Fiche produit

49615/1x5G10/15 - Boîte de dérivation Pré-confectionnée pour câble plat 49615 1.5M HF-K 5G10

Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm²)	5x16 mm²
Filetage du presse-étoupe	avec presse-étoupe M25x1.5 D= 13.0 mm - 18.0 mm et M40x1.5 pour câble plat
Courant assigné partie courant fort (A)	76(16mm2) / 80(avec câble plat 5x25mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	690 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, noir
Matériau du boîtier	Polyamide, noir
Matériau du capot	Polyamide, noir



Fiche produit

49615/1x5G10/15 - Boîte de dérivation Pré-confectionnée pour câble plat 49615 1.5M HF-K 5G10

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49615/1x5G10/15 - Boîte de dérivation Pré-confectionnée pour câble plat 49615 1.5M HF-K 5G10

Systèmes de produits

Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)



Idéal pour les constructions provisoires, les bureaux, les tunnels, les halls, les foires et l'e-mobilité. Robuste, résistant aux intempéries et puissant - parfait pour une alimentation électrique temporaire ou permanente.



Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)



Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)



Installation pré-confectionnée E-Mobility



Nos boîtes de jonction et de dérivation offrent une protection sûre de vos installations électriques. Le montage est simple et flexible grâce aux câbles ronds pré-assemblés et aux différents presse-étoupes.



- Nos boîtes résistent aux intempéries grâce à leur indice de protection IP65 et offrent une capacité de charge élevée jusqu'à 63A et des sections jusqu'à 35 mm².

- Parfaites pour les applications de garage avec nos accessoires spéciaux. Faites confiance à nos produits fiables pour une installation électrique sûre!

Avec nos boîtes de jonction et de dérivation Woertz, vous pouvez compter sur une solution durable et fiable pour vos installations électriques. Protégez vos raccordements avec notre protection FI et profitez de la facilité de montage et de la flexibilité d'utilisation.

Système de câble plat Power 5G16 mm² (IP65)



Robuste, résistant aux intempéries et puissant - une solution d'alimentation électrique flexible pour les constructions provisoires, les bureaux, les tunnels, les bateaux, les halls, les foires et l'e-mobilité.





Fiche produit

49615/1x5G10/15 - Boîte de dérivation Pré-confectionnée pour câble plat 49615 1.5M HF-K 5G10



Système de câble plat Power 5G16 mm² (IP65)



Système de câble plat Power 5G16 mm² (IP65)

