Produktdatenblatt

48447/2D/L/68 - Anschlussdose Flachkabel DALI IP IP68 5P+BUS



Anschlussdose Flachkabel DALI IP IP68 5P+BUS. Zur Einspeisung oder Abzweigung mit Messer-Kontaktierung

Kenndaten	
Eldas Nummer	150703607
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718250668
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	210 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,74 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	155x50x55 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	6,1x1,97x2,17 inch

Produktdatenblatt

48447/2D/L/68 - Anschlussdose Flachkabel DALI IP IP68 5P+BUS

Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Anzahl Pole	5 polig + Bus 2 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Leiteraufnahmeraum (mm)	3.0x3.5 mm
Gewinde Kabelverschraubung	M20x1.5 / Bus-M16x1.5
Bemessungsstrom Busteil (A)	17.5(1.5mm2) / 13.5(1.0mm2) /9(0.75mm2) /6(0.5mm2) A
Bemessungsspannung Busteil (V)	250 V
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm2) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polyamid, schwarz
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Busteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Busteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1

Produktdatenblatt

48447/2D/L/68 - Anschlussdose Flachkabel DALI IP IP68 5P+BUS

Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm

Produktdatenblatt

48447/2D/L/68 - Anschlussdose Flachkabel DALI IP IP68 5P+BUS

Produktzubehör

48560/01/M16 - Kabelverschraubung M16x1.5 Ø 4.5-6.0 mm IP68

Kabelverschraubung M16x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 4.5-6.0mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68

48560/03/M16 - Kabelverschraubung M16x1.5 Ø 6.0-8.0mm IP68

Kabelverschraubung M16x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 6.0-8.0mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68

48560/05/M16 - Kabelverschraubung M16x1.5 Ø 8.0-10.5mm IP68

Kabelverschraubung M16x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 8.0-10.5mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68

87100M - Blindstopfen M16x1.5 IP68

Verschlusszapfeaus Messing vernickelt M16x1.5 IP68

48560/02/M20 - Kabelverschraubung M20x1.5 Ø6.0-8.0 mm IP68

Kabelverschraubung M20x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 6.0-8.0 mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68

48560/03/M20 - Kabelverschraubung M20x1.5 Ø 8.0-11.0mm IP68

Kabelverschraubung M20x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 8.0-11 mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68

48560/05/M20 - Kabelverschraubung M20x1.5 Ø11.0-15.0mm IP68

Kabelverschraubung M20x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 11.0-15 mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68

Produktdatenblatt

48447/2D/L/68 - Anschlussdose Flachkabel DALI IP IP68 5P+BUS

Produktsysteme

Flachkabel-System Dali IP 5G2.5+2x1.5 mm² (IP66/68)

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.