Ficha técnica del producto

48447/2D/L/68 - Caja de conexiones cable plano DALI IP IP68 5P BUS



Caja de conexiones cable plano DALI IP IP68 5P BUS. Para la alimentación o la ramificación con contacto de cuchilla

Datos clave	
El número de Elda	150703607
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718250668
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	210 g
Color	negro
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,74 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	155x50x55 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	6,1x1,97x2,17 inch

Ficha técnica del producto

48447/2D/L/68 - Caja de conexiones cable plano DALI IP IP68 5P BUS

Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto punzante (cuchillo)
Número de postes	bus de 5 polos 2 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Espacio de montaje de la escalera (mm)	3.0x3.5 mm
Racor para cables de rosca	M20x1.5 / Bus-M16x1.5
Corriente nominal de la sección de bus (A)	17.5(1.5mm2) / 13.5(1.0mm2) /9(0.75mm2) /6(0.5mm2) A
Tensión nominal parte del bus (V)	250 V
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	24(2,5mm2) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de bus	1
Par de apriete de los tornillos de sujeción pieza de bus (Nm)	0,7 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	1

Ficha técnica del producto

48447/2D/L/68 - Caja de conexiones cable plano DALI IP IP68 5P BUS

Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm

Ficha técnica del producto

48447/2D/L/68 - Caja de conexiones cable plano DALI IP IP68 5P BUS

Accesorios de productos

48560/01/M16 - Prensaestopas M16x1,5 Ø 4,5-6,0 mm IP68

Prensaestopas M16x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 4,5-6,0mm de plástico para cajas de derivación IP68

48560/03/M16 - Prensaestopas M16x1,5 Ø 6,0-8,0mm IP68

Prensaestopas M16x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 6,0-8,0mm de plástico para cajas de derivación IP68

48560/05/M16 - Prensaestopas M16x1,5 Ø 8,0-10,5mm IP68

Prensaestopas M16x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 8,0-10,5mm de plástico para cajas de derivación IP68

87100M - Tapón ciego M16x1,5 IP68

Tapón de latón niquelado M16x1,5 IP68

48560/02/M20 - Prensaestopas M20x1,5 Ø6,0-8,0 mm IP68

Prensaestopas M20x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 6,0-8,0 mm de plástico para cajas de derivación IP68

48560/03/M20 - Prensaestopas M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68

Prensaestopas M20x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 8,0-11 mm de plástico para cajas de derivación IP68

48560/05/M20 - Prensaestopas M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68

Prensaestopas M20x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 11,0-15 mm de plástico para cajas de derivación IP68

Ficha técnica del producto

48447/2D/L/68 - Caja de conexiones cable plano DALI IP IP68 5P BUS

Sistemas de productos

Sistema de cable plano Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y el cable bus Dali en una sola aplicación de cable. Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.