



48447/2D/L/68 - Aansluitdoos platte kabel DALI IP68 5P BUS



Aansluitdoos platte kabel DALI IP IP68 5P BUS. Voor invoer of aftakking met mescontact

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	150703607
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718250668
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	210 g
Kleur	zwart
Technische gegevens	
Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,74 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	155x50x55 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	6,1x1,97x2,17 inch



48447/2D/L/68 - Aansluitdoos platte kabel DALI IP68 5P BUS

Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	5-polige bus 2-polig
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Montageruimte ladder (mm)	3.0x3.5 mm
Schroefdraad wartel	M20x1.5 / Bus-M16x1.5
Nominale stroom bussectie (A)	17.5(1.5mm²) / 13.5(1.0mm²) /9(0.75mm²) /6(0.5mm²) A
Nominale spanning busdeel (V)	250 V
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Busdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven busdeel (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1



48447/2D/L/68 - Aansluitdoos platte kabel DALI IP68 5P BUS

Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)

0,7 Nm



48447/2D/L/68 - Aansluitdoos platte kabel DALI IP68 5P BUS



48560/01/M16 - Wartel M16x1,5 Ø 4,5-6,0 mm IP68

Kabelschroefverbinding M16x1,5 met O-ring, klembereik Ø 4,5-6,0 mm van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/03/M16 - Wartel M16x1,5 Ø 6,0-8,0 mm IP68

Kabelwartel M16x1,5 met O-ring, klembereik Ø 6,0-8,0mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/05/M16 - Wartel M16x1,5 Ø 8,0-10,5mm IP68

Kabelwartel M16x1,5 met O-ring, klembereik Ø 8,0-10,5mm van kunststof voor aansluitdozen IP68



87100M - Blindstop M16x1,5 IP68

Vernikkelde messing plug M16x1,5 IP68



48560/02/M20 - Wartel M20x1,5 Ø6,0-8,0 mm IP68

Kabelschroefverbinding M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 6,0-8,0 mm van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/03/M20 - Wartel M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 8,0-11 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/05/M20 - Wartel M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 11,0-15 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48447/2D/L/68 - Aansluitdoos platte kabel DALI IP68 5P BUS



Plat kabelsysteem Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

