Ficha técnica del producto

48385/S/SI - Caja de conexiones FK power 5G2.5 IP68 SI Bef



Caja de empalme con terminales de fijación y adaptador de fusible IP66/68 para cable plano POWER IP 5G2,5mm ² con 3 prensaestopas M20x1,5 Ø6,0-15,0mm

Datos clave	
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718273230
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Peso (g)	280 g
Color	negro
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,99 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	275x50x55 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	10,82x1,96x2.16 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión

Ficha técnica del producto

48385/S/SI - Caja de conexiones FK power 5G2.5 IP68 SI Bef

Tipo de contacto del cable plano	Contacto punzante (cuchillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	0,25-0,75 mm²
Racor para cables de rosca	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Prensaestopas (mm)	6.0-15.0 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Cobertura	Trifásico (Para fusible de 5x20 mm)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	Inbus 1.5
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,5 Nm

Ficha técnica del producto

48385/S/SI - Caja de conexiones FK power 5G2.5 IP68 SI Bef

Accesorios de productos

Ficha técnica del producto

48385/S/SI - Caja de conexiones FK power 5G2.5 IP68 SI Bef

Sistemas de productos

Sistema de cable plano Power IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.