




Fiche produit

48385/S/SI - Boîtier câble plat POWER IP 5G2.5 IP68 fuse fix.



Boîtier de dérivation avec bride de fixation et adaptateur de fusible IP66/68 pour câble plat POWER IP 5G2.5mm ² avec 3 presse-étoupes M20x1.5 Ø6.0-15.0mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718273230
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
Poids (g)	280 g
Couleur	noir
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de dérivation
Charge d'incendie (KWh)	0,99 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	275x50x55 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	10,82x1,96x2.16 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion



Fiche produit

48385/S/SI - Boîtier câble plat POWER IP 5G2.5 IP68 fuse fix.

Type de contact du câble plat	Contact piercing (couteau)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm²)	0,25-0,75 mm²
Filetage du presse-étoupe	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Passage de câble (mm)	6.0-15.0 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	16 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250/400 V
Protection	Triphasé (Pour fusible 5x20 mm)
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, noir
Matériau du boîtier	Polyamide , noir
Matériau du capot	Polyamide, noir
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	Inbus 1.5
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,5 Nm



Fiche produit

48385/S/SI - Boîtier câble plat POWER IP 5G2.5 IP68 fuse fix.

Accessoires pour les produits



Fiche produit

48385/S/SI - Boîtier câble plat POWER IP 5G2.5 IP68 fuse fix.

Systèmes de produits



Système de câble plat Power IP 5G2.5 mm² (IP66/68)

Grâce à son indice de protection IP élevé (IP66/68), ce système est adapté aux environnements très humides, poussiéreux et huileux. Il est donc très apprécié dans les tunnels, le bâtiment et le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'à l'extérieur pour l'éclairage de parkings, d'événements et d'open air.

