



## Scheda tecnica del prodotto

48253/03 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 11-15 mm



Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 3G2,5 mm<sup>2</sup>, uscita longitudinale, incl. 1 x pressacavo M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 11-15 mm

### Dati chiave

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Unità di Base           | Pezzo                |
| disponibilità           | Consegna per accordo |
| EAN Code                | 7611718269844        |
| gruppo                  | 170000               |
| Unità di imballaggio    | 1                    |
| paese di origine        | CH                   |
| numero tariffa doganale | 8536.9080            |
| Peso (g)                | 391,21 g             |
| Colore                  | arancione            |

### Dati tecnici

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Carico d'incendio (KWh)                           | 1,15 kWh                                     |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)   | 137x50x49 mm                                 |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 5.39x1.97x1.93 inch                          |
| Grado di protezione                               | IP66/IP68 (2m, 30min)                        |
| Parti metalliche                                  | Parti metalliche: V4A / Contatto: lega di Cu |



## Scheda tecnica del prodotto

48253/03 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 11-15 mm


|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di contatto del cavo piatto              | Contatto perforante (vite)                                 |
| Numero di poli                                | 3 polo                                                     |
| Tipo di contatto                              | Terminale a vite                                           |
| Conduttore di collegamento (mm <sup>2</sup> ) | 3x2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Filetto passacavo                             | mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 11.0 mm - 15.0 mm |
| Pressacavo (mm)                               | 11.0 - 15.0 mm                                             |
| Corrente nominale parte corrente pesante (A)  | 24(2,5 mm <sup>2</sup> ) A                                 |
| Tensione nominale sezione di potenza (V)      | 690 V                                                      |
| Temperatura di esercizio (°C)                 | -da 15 a 85 °C                                             |
| Temperatura di installazione min. (°C)        | 5 °C                                                       |
| Manutenzione delle funzioni                   | E30/E90 (DIN 4102-12)                                      |
| Parti in plastica                             | Senza alogeni                                              |
| Cursore materiale/parte inferiore             | Poliammide, arancione                                      |
| Materiale alloggiamento                       | Poliammide, arancione                                      |
| Materiale cofano                              | Poliammide, arancione                                      |



## Scheda tecnica del prodotto

48253/03 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 11-15 mm

### Accessori per i prodotti



---

#### **48254 - Piastra montaggio p.scatola 48253/48453**

Piastra di montaggio per scatola di connessione 48253/48453

---



## Scheda tecnica del prodotto

48253/03 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 11-15 mm

### Sistemi di prodotti

---



**FE180 E30/E90 3G2,5 mm<sup>2</sup>**



Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 3G2,5 mm<sup>2</sup> per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

---