



Produktdatenblatt

48385/L/68/S - Anschlussdose FK power IP 5G2.5mm² IP68 5P Bef.



Anschlussdose 5P IP66/IP68, werkzeuglose Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung oder Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom, längsabgehend, Gewinde M20x1.5 mit Befestigungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	150710417
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718250729
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	2
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	224 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,74 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	155x50x55 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	6,1x1,97x2,17 inch



Produktdatenblatt

48385/L/68/S - Anschlussdose FK power IP 5G2.5mm² IP68 5P Bef.

Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x2,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum (mm)	3.0x3.5 mm
Gewinde Kabelverschraubung	M20x1.5
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polyamid, schwarz



Produktdatenblatt

48385/L/68/S - Anschlussdose FK power IP 5G2.5mm² IP68 5P Bef.

Produktzubehör



48560/03/M20 - Kabelverschraubung M20x1.5 Ø 8.0-11.0mm IP68

Kabelverschraubung M20x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 8.0-11 mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68



48560/05/M20 - Kabelverschraubung M20x1.5 Ø11.0-15.0mm IP68

Kabelverschraubung M20x1.5 mit O-Ring, Klemm bereich Ø 11.0-15 mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen IP68



Produktdatenblatt

48385/L/68/S - Anschlussdose FK power IP 5G2.5mm² IP68 5P Bef.

Produktsysteme



Flachkabel-System Power IP 5G2.5 mm² (IP66/68)

Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.

