



Ficha técnica del producto

48385/L/68/S - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.



Caja de derivación 5P IP66/IP68, contacto sin herramientas para la alimentación o la derivación sin necesidad de pelar, con conexión de tornillo para la corriente de alimentación, longitudinal, rosca M20x1,5 con posibilidad de fijación

Datos clave

El número de Elda	150710417
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718250729
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	2
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	224 g
Color	negro

Datos técnicos

Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,74 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	155x50x55 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	6,1x1,97x2,17 inch



Ficha técnica del producto

48385/L/68/S - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.

Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto punzante (cuchillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm ²)	5x2,5 mm ²
Espacio de montaje de la escalera (mm)	3.0x3.5 mm
Racor para cables de rosca	M20x1.5
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	24(2,5mm ²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro



Ficha técnica del producto

48385/L/68/S - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.

Accesorios de productos



48560/03/M20 - Prensaestopas M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68

Prensaestopas M20x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 8,0-11 mm de plástico para cajas de derivación IP68



48560/05/M20 - Prensaestopas M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68

Prensaestopas M20x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 11,0-15 mm de plástico para cajas de derivación IP68



Ficha técnica del producto

48385/L/68/S - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Power IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.

