



Scheda tecnica del prodotto

48385/L/68/S - Scatola PK power 5P IP68 fissagg.



IP66/IP68, senza strumenti, senza isolamento dei terminali del cavo per alimentazione o derivazione, per raccordo a vite, per corrente forte, raccordo longitudinale, filetto M20x1.5 con possibilità di fissaggio

Dati chiave	
Eldas numero	150710417
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718250729
gruppo	170000
Unità di imballaggio	2
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	224 g
Colore	nero
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,74 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	155x50x55 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	6,1x1,97x2,17 inch



Scheda tecnica del prodotto

48385/L/68/S - Scatola PK power 5P IP68 fissagg.

Grado di protezione	IP66/IP68 (2m, 30min)
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto penetrante (coltello)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm ²)	5x2,5 mm ²
Ingombro conduttore (mm)	3.0x3.5 mm
Filetto passacavo	M20x1.5
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	24(2,5 mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250/400 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, nero
Materiale alloggiamento	Poliammide , nero
Materiale cofano	Poliammide, nero



Scheda tecnica del prodotto

48385/L/68/S - Scatola PK power 5P IP68 fissagg.

Accessori per i prodotti



48560/03/M20 - pressacavo M20x1.5 Ø 8.0-11.0mm IP68

Pressacavo M20x1,5 con O-ring, campo di serraggio Ø 8.0-11 mm in materiale plastico per scatole di giunzione IP68



48560/05/M20 - pressacavo M20x1.5 Ø 11.0-15.0mm IP68

Pressacavo M20x1,5 con O-ring, campo di serraggio Ø 11,0-15 mm in materiale plastico per scatole di giunzione IP68



Scheda tecnica del prodotto

48385/L/68/S - Scatola PK power 5P IP68 fissagg.

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Power IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Grazie all'elevato grado di protezione IP66/68, questo sistema è adatto ad ambienti con elevata umidità, polvere e olio ed è quindi spesso utilizzato nelle gallerie, nell'ingegneria civile, negli impianti industriali, nelle officine e nelle falegnamerie, nonché all'aperto per l'illuminazione di parcheggi, eventi e manifestazioni.

