



48385/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.



Aansluitdoos 5P IP66/IP68, contact zonder gereedschap voor stripvrije toevoer of aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom, in de lengte, schroefdraad M20x1,5 met bevestigingsmogelijkheid

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150710417
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718250729
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	2
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	224 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,74 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	155x50x55 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	6,1x1,97x2,17 inch



48385/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.

Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x2,5 mm ²
Montageruimte ladder (mm)	3.0x3.5 mm
Schroefdraad wartel	M20x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart



48385/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.



48560/03/M20 - Wartel M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 8,0-11 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/05/M20 - Wartel M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 11,0-15 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48385/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P Bef.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

