



Visión general del sistema

Caja de conexión rápida Serie 48116 DALI 5G IP



Cajas de conexión rápida serie 48116 para cable plano Dali IP 5G2,5mm² 2x1,5mm²

La caja de conexión rápida sin tornillos permite una instalación aún más fácil y segura en comparación con los sistemas de conexión existentes. Instalación sin herramientas (imposibilidad de errores de instalación debidos a la geometría del cable), conexión longitudinal, uso incluso en conductos estrechos, tiempo necesario para la instalación inferior a 1 minuto, fijación integrada para instalaciones en techo o pared.

Componentes



48116/L2/3C1/S - Caja de conexión rápida FK Dali 5G2,5 2x1,5 IP68 L2 (3P,

Toma de corriente de conexión rápida IP68 con toma de 3 polos código1, asignaciónL2-N-PE, 250V 20A, para cable plano Art.49864..



48116/L1/3C1/S - Caja de conexión rápida FK Dali 5G2,5 2x1,5 IP68 L1 (3P,

Toma de corriente de conexión rápida IP68 con toma de 3 polos Código1, asignaciónL1-N-PE, 250V 20A, para cable plano Art.49864..



48116/L3/3C1/S - Caja de conexión rápida FK Dali 5G2,5 2x1,5 IP68 L3 (3P,

Toma de corriente de conexión rápida IP68 con código de toma de 3 polos1, asignaciónL3-N-PE, 250V 20A, para cable plano Art.49864..



48116/5C1/S - Caja de conexión rápida FK Dali 5G2,5 2x1,5 IP68 3L (5P,

Toma de corriente de conexión rápida IP68 con toma de 5 polos código1, asignación3L-N-PE, 250/400V 20A, para cable plano Art.49864..

