



Ficha técnica del producto

49685/SM - Cable plano 3G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite



Cable plano Woertz 3x2,5mm 2 PVC (resistente al aceite) tira gris claro negro LNPE

Datos clave	
El número de Elda	113287880
Unidad	Metro
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718236389
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	-
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854449
Peso (g)	185 g
Peso del cobre (g)	72 g
Datos técnicos	
Estructura (mm²)	3x2.5 mm²
Dimensión ancho x alto (mm)	16.5x6 mm
Sin halógenos	No
Tipo de cable	Cable plano de PVC



Ficha técnica del producto

49685/SM - Cable plano 3G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite

Designación internacional	N1VV5H2-K
Clase de comportamiento del fuego	Eca
Sección del conductor (mm ²)	2.5 mm ²
Conductor de cobre	Estañado, flexible KL5 EN60228
Resistencia del conductor (ohm/km)	8,21 ohm/km
Aislamiento del núcleo	PVC
Colores básicos	marrón, verde/amarillo, azul
Aislamiento de la funda	PVC resistente al aceite
Color del pelaje	Gris claro Raya negra
Resistencia al aceite	EN 50363
Radio mínimo de curvatura	6xH
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Tensión nominal (VAC)	600/1000 VAC
Tensión de prueba	4 kV/50Hz
Carga de fuego (kWh/m)	0,58
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2



Ficha técnica del producto

49685/SM - Cable plano 3G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite

Accesorios de productos



49462 - Abrazadera de cable para FK 3G2,5/4mm² V4A

Abrazadera de cable para atornillar



49693 - Abrazadera de cable para FK 3G2,5/4 mm²

Abrazadera de cable para atornillar



49960 - Almohadilla aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch 2210



48510/03 - Terminal de cable para FK 3G2,5/4mm² IP68

Pieza final para cable plano IP68 3G2.5



49385 - Novia de la escalera

Carga máx. Carga de la trenza: 50 kg. Para cable plano: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 y 4 mm²



49935 - Cizallas de corte de hasta 6 mm²

Cizalla para cables planos Woertz de hasta 5x6 mm² (con mayor fuerza hasta 5x16 mm²)



Ficha técnica del producto

49685/SM - Cable plano 3G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite

Sistemas de productos



Sistema de cable plano 3G2,5 mm² y 3G4 mm²

Instalación sin esfuerzo. Flexibilidad sin límites. Descubra el sistema versátil para talleres, espacios comerciales y laboratorios.



Sistema de cable plano IP 3G2,5 mm² y 3G4 mm² (IP66/68)

Este sistema se utiliza en la construcción de túneles, la ingeniería civil, las plantas industriales, los talleres y las carpinterías, así como en el exterior para eventos y festivales al aire libre, debido a su alto grado de protección IP y a su extraordinaria flexibilidad en términos de capacidad de cambio y expansión.

