



49685/SM - Platte kabel 3G2,5mm² PVC GR Oliebestendig



Platte kabel Woertz 3x2,5mm 2 PVC (oliebestendig) lichtgrijs zwart strip LNPE

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113287880
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718236389
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	854449
Gewicht (g)	185 g
Koper gewicht (g)	72 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	3x2.5 mm²
Afmeting BxH (mm)	16.5x6 mm
Halogeenvrij	Geen
Type kabel	Platte PVC-kabel



49685/SM - Platte kabel 3G2,5mm² PVC GR Oliebestendig

Internationale benaming	N1VV5H2-K
Klasse brandgedrag	Eca
Doorsnede geleider (mm ²)	2.5 mm ²
Koperen geleider	Vertind, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	8,21 ohm/km
Kernisolatie	PVC
Kernkleuren	bruin, groen/geel, blauw
Mantelisolatie	PVC oliebestendig
Kleur vacht	Lichtgrijs Zwarte streep
Weerstand tegen olie	EN 50363
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	0,58
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2



49685/SM - Platte kabel 3G2,5mm² PVC GR Oliebestendig



49462 - Kabelklem voor FK 3G2,5/4mm² V4A

Kabelklem om vast te schroeven



49693 - Kabelklem voor FK 3G2,5/4 mm²

Kabelklem om vast te schroeven



49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel

Isolatie tape voor platte kabels Scotch 2210



48510/03 - Kabeleindstuk voor FK 3G2,5/4mm² IP68

Kabeleindstuk voor platte kabel IP68 3G2.5



49385 - Riser bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor platte kabel: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 en 4 mm²



49935 - Knipscharen tot 6 mm²

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)



49685/SM - Platte kabel 3G2,5mm² PVC GR Oliebestendig



Plat kabelsysteem 3G2,5 mm² en 3G4 mm²

Moeiteloze installatie. Onbeperkte flexibiliteit. Ontdek het veelzijdige systeem voor werkplaatsen, commerciële ruimtes en laboratoria.



Plat kabelsysteem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit systeem wordt gebruikt in tunnels, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor evenementen en openluchtfestivals, vanwege de hoge IP-beschermingsgraad en de buitengewone flexibiliteit in termen van veranderlijkheid en uitbreidbaarheid.

