



Fiche produit

43695 - Bride de fixation rapide C20 8-12mm



en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble

Données caractéristiques	
Eldas numero	120110307
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718202957
groupe	171000
Unité d'emballage	100
pays d'origine	СН
numéro tarifaire douanier	761699
Poids (g)	779 g
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	17x25mm mm
Matériau	Aluminium
Diamètre de serrage (mm)	8-12 mm
·	





Fiche produit

43695 - Bride de fixation rapide C20 8-12mm

Accessoires pour les produits

 43663 - Embase C20 8-12mm en alliage d'aluminium durci
43671 - Cale rapide C20 40-48mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble
43659 - Support de câble C20 40-48mm en alliage d'aluminium, trempé





Fiche produit

43695 - Bride de fixation rapide C20 8-12mm

Systèmes de produits



Pose rapide en alliage d'aluminium Rail profilé type C20



- Mise en place rapide en alliage d'aluminium pour rail profilé type C20.
- Avec vis à fente hexagonale.
- Pour la mise en place des câbles, il faut toujours des patins de câbles