



Scheda tecnica del prodotto

43695 - Posacavi rapido C20 8-12mm



in lega di alluminio, temprato, senza supporto per il cavo

Dati chiave

Eldas numero	120110307
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718202957
gruppo	171000
Unità di imballaggio	100
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	761699
Peso (g)	779 g

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	17x25mm mm
Materiale	Alluminio
Diametro serrabile (mm)	8-12 mm



Scheda tecnica del prodotto

43695 - Posacavi rapido C20 8-12mm

Accessori per i prodotti



43663 - Supporto cavi C20 8-12mm

di lega alluminio, temprata



43671 - Dima rapida C20 40-48 mm

in lega di alluminio, temprato, senza supporto per il cavo



43659 - Supporto cavo C20 40-48mm

in lega di alluminio, temprato



Scheda tecnica del prodotto

43695 - Posacavi rapido C20 8-12mm

Sistemi di prodotti



Guida profilata in lega di alluminio a posa rapida tipo C20



- Lega di alluminio a posa rapida per guida profilata tipo C20.
 - Con vite a taglio esagonale.
 - Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi
-