



## Produktdatenblatt

64514 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 245 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 245 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.

### Kenndaten

Gewicht (g)

555 g



## Produktdatenblatt

64514 - Klemmensatz DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 245 mm

### Produktzubehör



**30844BL - Abzweigklemme DIN35 35mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



**30844E - Abzweigklemme DIN35 35mm<sup>2</sup> grünelb**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



**30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



**64430 - Polyestergehäuse Lithos 260x160x90mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



## Produktdatenblatt

64514 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 245 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x35 mm<sup>2</sup>**

null

