




Produktdatenblatt

30150SW - Reihenklemme DIN35 2.5mm² schwarz



Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten	
Eldas Nummer	158100117
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718201059
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	7 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	45x5x36 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.77x0.20x1.41 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	24 A



Produktdatenblatt

30150SW - Reihenklemme DIN35 2.5mm² schwarz

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M2.5 (M = 0.6Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M2.5 (M = 0.6Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2.4x5.2 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	5,3 lb-inch



Produktdatenblatt

30150SW - Reihenklemme DIN35 2.5mm² schwarz

Produktzubehör



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



3460 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3450, 30150



3461 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Steckwand DIN35 weiss

Steckwand passend zu 30150, 3450



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3




81505/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 9.1x18.8mm.



81505 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert (10.6mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 10,6 mm



30408 - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu klemmen 2.5mm 2



30790 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 5mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen 2.5mm² mit Raster 5mm



Produktdatenblatt

30150SW - Reihenklemme DIN35 2.5mm² schwarz



81401/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/10



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



30421 - Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm, Länge 280mm



81505/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2. Abmessung: 5.14x18.8mm.



81505/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 19.3x18.8mm.



81505/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindungen 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 24.4x18.8mm.




81505/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 49.7x18.8mm.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Bezeichnungskarte 5x5mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Bezeichnungskarte 5x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Bezeichnungskarte 5x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder



Produktdatenblatt

30150SW - Reihenklemme DIN35 2.5mm² schwarz



81401/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/19



81401/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/28



81401/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/37



81401/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/46



Produktdatenblatt

30150SW - Reihenklemme DIN35 2.5mm² schwarz

Produktsysteme



Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm²

Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm² mit bestmöglicher Kontaktierung,
Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige
Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

