




## 30150SW - Aansluitblok DIN35 2,5mm<sup>2</sup> zwart



Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

### Belangrijkste gegevens

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Elda's nummer      | 158100117               |
| Eenheid            | Stuk                    |
| Beschikbaarheid    | Levering binnen 4 weken |
| EAN-code           | 7611718201059           |
| Productgroep       | 165000                  |
| Verpakkingseenheid | 50                      |
| Land van herkomst  | CH                      |
| Douanetariefnummer | 8536.9080               |
| Gewicht (g)        | 7 g                     |
| Kleur              | zwart                   |

### Technische gegevens

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Afmetingen LxBxH (mm)                 | 45x5x36 mm                |
| Afmetingen LxBxH (inch)               | 1.77x0.20x1.41 inch       |
| Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> ) | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominale stroom (A)                   | 24 A                      |



## 30150SW - Aansluitblok DIN35 2,5mm<sup>2</sup> zwart

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominale spanning (V)                                                       | 1000 V                            |
| Type aansluiting                                                            | Schroefaansluiting                |
| Type montagerail                                                            | DIN-35                            |
| Kleinste aansluitbare doorsnede (mm <sup>2</sup> )                          | 0,5 mm <sup>2</sup>               |
| Aantal klempunten                                                           | 2                                 |
| Aantal verdiepingen                                                         | 1                                 |
| Aantal potentiëlen                                                          | 1                                 |
| Aandraaimoment klemschroefdraad                                             | M2.5 (M = 0.6Nm)                  |
| Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)                  | M2.5 (M = 0.6Nm)                  |
| Isolerend materiaal                                                         | PA66                              |
| Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )                                       | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Striplengte geleider (mm)                                                   | 10 mm                             |
| Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm <sup>2</sup> ) | 2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm <sup>2</sup> |
| Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)                                  | 2.4x5.2 mm                        |
| <b>Ratinggegevens volgens UL 1059</b>                                       |                                   |
| Nominale spanning                                                           | 600 V                             |
| Nominale doorsnede (AWG)                                                    | 14 AWG                            |
| Doorsnede geleider (AWG)                                                    | 14 - 20 AWG                       |
| Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)                                       | 22 AWG                            |
| Striplengte geleider (inch)                                                 | 0,39 inch                         |
| Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)                                  | 5,3 lb-inch                       |



## 30150SW - Aansluitblok DIN35 2,5mm<sup>2</sup> zwart



### 80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



### 80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



### 3460 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3450, 30150



### 3461 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 30150, 3450, 30800, 30800P



### 80256 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30150, 3450



### 3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



### 30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3




### 81505/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 9,1x18,8mm.



### 81505 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (10,6 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 10,6 mm



### 30408 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingslip naar klem 2,5mm 2



### 30790 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs 5mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor aansluitklemmen van 2,5 mm<sup>2</sup> met een steek van 5 mm



## 30150SW - Aansluitblok DIN35 2,5mm<sup>2</sup> zwart



### 81401/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

terminal deksel met zwart reliëf, series 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/10



### 81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



### 30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm, lengte 280mm



### 81505/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2 schroeven. Afmeting: 5,14x18,8mm.



### 81505/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup> inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x18,8mm.



### 81505/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar aansluitblokken DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup>

Geïsoleerde dwarsverbindingen 5-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 24,4x18,8mm.



### 81505/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup> inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x18,8mm.



### Bezeichnungskarte\_5x5mm - Aanwijzingskaart 5x5mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



### Bezeichnungskarte\_5x3mm - Aanwijzingskaart 5x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



### Bezeichnungskarte\_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



### Bezeichnungskarte\_5x12mm - Aanwijzingskaart 5x12mm

Diverse identificatieplaatjes



## 30150SW - Aansluitblok DIN35 2,5mm<sup>2</sup> zwart



### **81401/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel**

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/19



### **81401/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel**

klemmenkap met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/28



### **81401/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel**

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/37



### **81401/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel**

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/46



## 30150SW - Aansluitblok DIN35 2,5mm<sup>2</sup> zwart



### Aansluitklemmen DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>

Klemmenstroken DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

