



Produktdatenblatt

49345/10MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 10m HF



Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 10 m Kabel 5G2.5 mm <sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

| Kenndaten                 |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Eldas Nummer              | 157520237                           |
| Einheit                   | Stück                               |
| Verfügbarkeit             | Lieferung nach Vereinbarung         |
| EAN Code                  | 7611718281808                       |
| Warengruppe               | 170000                              |
| Ursprungsland             | CH                                  |
| Zolltarifnummer           | 8544.4229                           |
| Gewicht (g)               | 1800 g                              |
| Farbe                     | Kieselgrau                          |
| Steckverbindungstyp       | Verbindungsleitung Stecker + Buchse |
| Codierung Steckverbindung | Code 3                              |

| Technische Daten         |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm)   | 10000 x 52.3 x 13.7 mm                               |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 394 x 2.06 x 0.54 inch                               |
| Schutzart                | IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube) |



## Produktdatenblatt

49345/10MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 10m HF

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl Pole                           | 5 polig                           |
| Material                              | Polyamid                          |
| Aufbau (mm²)                          | 5x2.5 mm²                         |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)    | 20 A                              |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V) | 250/400 V                         |
| Kabellänge (m)                        | 10 m                              |
| Halogenfrei                           | Ja                                |
| Kabeltyp                              | Halogenfreies Kabel               |
| Internationale Bezeichnung            | N05Z1Z1-F                         |
| Brandverhaltensklasse                 | Cca s1 d0 a1                      |
| Leiterquerschnitt (mm²)               | 2.5 mm²                           |
| Kupferleiter                          | Feindrähtig KL5 EN60228           |
| Aderisolation                         | Flammwidriger Polyolefin          |
| Aderfarben                            | braun,blau,grün/gelb,schwarz,grau |
| Mantelisolation                       | Polyolefin flammwidrig            |
| Mantel Farbe                          | Schwarz                           |
| Minimaler Biegeradius                 | 6xD                               |
| Betriebstemperatur (°C)               | -15 bis +70 °C                    |
| Installationstemperatur min. (°C)     | 5 °C                              |
| Prüfstrom Starkstromteil (kV)         | 4 kV                              |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2         | IEC/EN60754-1/2                   |



Produktdatenblatt

49345/10MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 10m HF

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Flammwidrig nach               | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimale Rauchentwicklung nach | IEC/EN 61034-2  |



## Produktdatenblatt

49345/10MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 10m HF

### Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/10MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 10m HF

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 3 5-polig

5-polige Steckverbindungen Code 3.

