



Ficha técnica del producto

48243/L/68 - Caja de conexiones 3P para FK IP 3G2,5/4mm² IP68



Caja de conexiones 3P sistema de conexión rápida para alimentación o derivación IP66/68

Datos clave	
El número de Elda	150701467
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718250613
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	5
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	90 g
Color	negro
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,29 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	120x30,5x42,5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	4,72x12x16,7 inch



Ficha técnica del producto

48243/L/68 - Caja de conexiones 3P para FK IP 3G2,5/4mm² IP68

Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto punzante (cuchillo)
Número de postes	3 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Espacio de montaje de la escalera (mm)	3 mm
Racor para cables de rosca	M16x1.5
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	24(2,5mm ²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, gris
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



Ficha técnica del producto

48243/L/68 - Caja de conexiones 3P para FK IP 3G2,5/4mm² IP68

Accesorios de productos



48560/01/M16 - Prensaestopas M16x1,5 Ø 4,5-6,0 mm IP68

Prensaestopas M16x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 4,5-6,0mm de plástico para cajas de derivación IP68



48560/03/M16 - Prensaestopas M16x1,5 Ø 6,0-8,0mm IP68

Prensaestopas M16x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 6,0-8,0mm de plástico para cajas de derivación IP68



48560/05/M16 - Prensaestopas M16x1,5 Ø 8,0-10,5mm IP68

Prensaestopas M16x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 8,0-10,5mm de plástico para cajas de derivación IP68



87100M - Tapón ciego M16x1,5 IP68

Tapón de latón niquelado M16x1,5 IP68



Ficha técnica del producto

48243/L/68 - Caja de conexiones 3P para FK IP 3G2,5/4mm² IP68

Sistemas de productos



Sistema de cable plano IP 3G2,5 mm² y 3G4 mm² (IP66/68)

Este sistema se utiliza en la construcción de túneles, la ingeniería civil, las plantas industriales, los talleres y las carpinterías, así como en el exterior para eventos y festivales al aire libre, debido a su alto grado de protección IP y a su extraordinaria flexibilidad en términos de capacidad de cambio y expansión.



Sistema de iluminación LED para cables planos 2xDC IP 3G2,5 mm² y 3G4 mm² (IP66/68)

Conexión rápida con LED de 24 Vcc, variedad tipo A/B, robustez IP66/68. Combinado con cables de alta calidad como 3x2,5 mm² sin halógenos

