



Scheda tecnica del prodotto

48243/L/68 - Scatola PK P3 Pow 3P



Dati chiave

Eldas numero	150701467
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718250613
gruppo	170000
Unità di imballaggio	5
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	90 g
Colore	nero

Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,29 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	120x30,5x42,5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	4,72x12x16,7 inch



Scheda tecnica del prodotto

48243/L/68 - Scatola PK P3 Pow 3P

Grado di protezione	IP66/IP68 (2m, 30min)
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto penetrante (coltello)
Numero di poli	3 polo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Ingombro conduttore (mm)	3 mm
Filetto passacavo	M16x1.5
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	24(2,5 mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, grigio
Materiale alloggiamento	Poliammide , nero
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

48243/L/68 - Scatola PK P3 Pow 3P

Accessori per i prodotti



48560/01/M16 - Raccordo a vite per cavi M16x1.5 Ø 4.5-6.0 mm IP68

Pressacavo M16x1,5 con O-ring, campo di serraggio Ø 4,5-6,0mm in plastica fino a scatole di derivazione IP68



48560/03/M16 - Raccordo a vite per cavi M16x1.5 Ø 6.0-8.0mm IP68

Pressacavo M16x1,5 con O-ring, campo di serraggio Ø 6.0-8.0mm in plastica per scatole di giunzione IP68



48560/05/M16 - Raccordo a vite per cavi M16x1,5 Ø 8.0-10.5mm IP68

Pressacavo M16x1,5 con O-ring, campo di serraggio Ø 8.0-10.5mm in plastica per scatole di giunzione IP68



87100M - Tappo di chiusura M16x1.5 IP68

di ottone nichelato M16x1.5 IP68



Scheda tecnica del prodotto

48243/L/68 - Scatola PK P3 Pow 3P

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)

Questo sistema viene utilizzato in gallerie, ingegneria civile, impianti industriali, officine e falegnamerie, nonché all'esterno per eventi e festival all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione IP e alla straordinaria flessibilità in termini di modificabilità ed espandibilità.



Sistema di illuminazione a LED per cavi piatti 2xDC IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)

Connessione rapida con LED a 24 Vdc, varietà di tipo A/B, robustezza IP66/68. In combinazione con cavi di alta qualità, come quelli senza alogeni da 3x2,5 mm²

