



48243/L/68 - Aansluitdoos 3P voor FK IP 3G2,5/4mm² IP68



Aansluitdoos 3P snelkoppelingssysteem voor voeden of aftakken IP66/68

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	150701467
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718250613
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	90 g
Kleur	zwart
Technische gegevens	
Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,29 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	120x30,5x42,5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	4,72x12x16,7 inch



48243/L/68 - Aansluitdoos 3P voor FK IP 3G2,5/4mm² IP68

Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	3 polen
Type contact	Schroefaansluiting
Montageruimte ladder (mm)	3 mm
Schroefdraad wartel	M16x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, grijs
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



48243/L/68 - Aansluitdoos 3P voor FK IP 3G2,5/4mm² IP68



48560/01/M16 - Wartel M16x1,5 Ø 4,5-6,0 mm IP68

Kabelschroefverbinding M16x1,5 met O-ring, klembereik Ø 4,5-6,0 mm van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/03/M16 - Wartel M16x1,5 Ø 6,0-8,0 mm IP68

Kabelwartel M16x1,5 met O-ring, klembereik Ø 6,0-8,0mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/05/M16 - Wartel M16x1,5 Ø 8,0-10,5mm IP68

Kabelwartel M16x1,5 met O-ring, klembereik Ø 8,0-10,5mm van kunststof voor aansluitdozen IP68



87100M - Blindstop M16x1,5 IP68

Vernikkelde messing plug M16x1,5 IP68



48243/L/68 - Aansluitdoos 3P voor FK IP 3G2,5/4mm² IP68



Plat kabelsysteem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit systeem wordt gebruikt in tunnels, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor evenementen en openluchtfestivals, vanwege de hoge IP-beschermingsgraad en de buitengewone flexibiliteit in termen van veranderlijkheid en uitbreidbaarheid.



LED vlak kabelverlichtingssysteem 2xDC IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Snelle aansluiting met 24 Vdc LED, type A/B variëteit, IP66/68 robuustheid. Gecombineerd met hoogwaardige kabels zoals halogeenvrij 3x2,5 mm²

