



Produktdatenblatt

49345/6F/C2 - Anschlussleitung Woertz C2-F 5G1.5² 6m, halogenfrei DALI schwarz



Steck-Anschlussleitung Woertz, mit Buchse vergossen, Code 2 pastellblau 5 polig, LNPE+Bus, 250V, 16A, mit 6m Kabel, 5G1.5mm², Kabel schwarz, halogenfrei, mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, Brandverhaltensklasse Cca s1 d0 a1, IP20, IP40 angeschlossen, IP68 zwischen Stecker und Buchse mit Dichtungshaube System Woertz

Kenndaten

ELDAS®-Nr	157500877
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718280115
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	1 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht	715 g
Farbe	pastellblau
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Buchse
Codierung Steckverbindung	Code 2

Technische Daten

Brandlast (KWh)	2.14 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	6000 x 52.3 x 13.7 mm



Produktdatenblatt

49345/6F/C2 - Anschlussleitung Woertz C2-F 5G1.5² 6m, halogenfrei DALI schwarz

Abmessungen LxBxH (inch)	236 x 2.06 x 0.54 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube)
Anzahl Pole	5 polig
Material	polyamid
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Kabellänge (m)	6 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm ²)	1.5 mm ²
Kupferleiter	Feindrätig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb,schwarz,grau
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantelfarbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV



Produktdatenblatt

49345/6F/C2 - Anschlussleitung Woertz C2-F 5G1.5² 6m, halogenfrei DALI schwarz

Halogenfrei nach EN 60754-1/2

IEC/EN60754-1/2

Flammwidrig nach

IEC/EN60332-1-2

Minimale Rauchentwicklung nach

IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49345/6F/C2 - Anschlussleitung Woertz C2-F 5G1.5² 6m, halogenfrei DALI schwarz

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/6F/C2 - Anschlussleitung Woertz C2-F 5G1.5² 6m, halogenfrei DALI schwarz

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE D1, D2)

5 polige Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI.

