



Produktdatenblatt

49343/6F25/C1 - Anschlussleitung C1-F 3G2.5 6m HF



Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Kenndaten

Eldas Nummer	157500477
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718280177
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht (g)	712.6 g
Farbe	violett
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Buchse
Codierung Steckverbindung	Code 1

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	6000 x 36.4 x 13.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	236 x 1.43 x 0.53 inch



Produktdatenblatt

49343/6F25/C1 - Anschlussleitung C1-F 3G2.5 6m HF

Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube)
Anzahl Pole	3 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm²)	3x2.5 mm²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Kabellänge (m)	6 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm²)	2.5 mm²
Kupferleiter	Feindrähtig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV



Produktdatenblatt

49343/6F25/C1 - Anschlussleitung C1-F 3G2.5 6m HF

Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49343/6F25/C1 - Anschlussleitung C1-F 3G2.5 6m HF

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49343/6F25/C1 - Anschlussleitung C1-F 3G2.5 6m HF

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

3 polige Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung.

