




Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau



Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158681337
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718200854
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	11 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	46x6x43 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.81x0.24x1.69 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	24 A



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3 (M = 0.7Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	2x2,5 , 2x1,5 , 2x1 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.2x4.2 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	6,2 lb-inch



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau

Produktzubehör



81546/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 2-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.6x20.8 mm



81546/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 3-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.7x20.8 mm



81546/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 2.5mm² für hohe

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.8x20.8 mm



81546/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 5-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.9x20.8 mm



81546/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 10-polig zu Reihenklemmen inklusive Schrauben M3. Abmessung: 60.4x20.8 mm



81546 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert für hohe Ansprüche (13 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse zu Reihenklemmen für hohe Ansprüche. 13 mm



81410L - Verbindungslasche zu Querverbindungen

Verbindungslasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



30112 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 30128, 30123, 30124, 30127, 30130



3506 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Steckwand DIN35 weiss

Steckwand passend zu 30128, 3424, 3425, 30138, 30137



30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



81427 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/14



81428 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/23



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau



81429 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/32



81430 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/41



81431 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/50



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau

Produktsysteme



Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35

Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35 mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

