




Fiche produit

30128GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 46x6x43mm gris



Bornier DIN35 2.5mm² 46x6x43mm gris avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastré pour les connexions transversales

Données caractéristiques	
Eldas numero	158681337
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718200854
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	11 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	46x6x43 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.81x0.24x1.69 inch
Section (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Courant nominal (A)	24 A



Fiche produit

30128GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 46x6x43mm gris

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm ²)	0,5 mm ²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3 (M = 0.7Nm)
Filetage central M	M3 (M = 0.7Nm)
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm ²)	2x2,5 , 2x1,5 , 2x1 mm ²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.2x4.2 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 20 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch
Couple de serrage (lb-inch)	6,2 lb-inch



Fiche produit

30128GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 46x6x43mm gris

Accessoires pour les produits



81546/2 - Connexion transversale 2 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 2 pôles pour bornes sur rail 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 11.6x20.8 mm



81546/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 3 pôles pour bornes sur rail 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 17.7x20.8 mm



81546/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 2.5mm² pour

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 23.8x20.8 mm



81546/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 5 pôles pour bornes sur rail 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.9x20.8 mm




81546/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 10 pôles pour bornes sur rail, vis M3 incluses. Dimensions : 60.4x20.8 mm



81546 - Boulon de connexion transversale isolé individuel M3 pour exigences élevées

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement pour les blocs de jonction pour les exigences élevées. 13 mm



81410L - Bride de connexion p jonctions transversale

Patte de connexion pour bornes 4mm². Dimensions : 11.1x8 mm




Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Fiche produit

30128GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 46x6x43mm gris



80070R - Fiche de contrôle Ø M3 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



2737R - Fiche de contrôle Ø 2.8mm rouge

prise femelle 4mm



30112 - Paroi d'extrémité DIN-35 grise p. 30128,

Paroi de fermeture adaptée à 30128, 30123, 30124, 30127, 30130



3506 - Paroi de séparation DIN35 grise

Paroi de séparation adaptée à 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Paroi de séparation DIN35 blanche

pour 30128, 3424, 3425, 30138, 30137



30791 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 6mm

gris, pour bornes de largeur 6mm



30422 - Bande de recouvrement pour bornes sur rail 9.5mm, longueur 280mm

Bande de recouvrement pour bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm



3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm

Pièce d'arrêt en macrolon



30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm

Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3



30199 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 50mm

Pièce d'arrêt en alliage d'aluminium



81427 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128



81428 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128



Fiche produit

30128GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 46x6x43mm gris



81429 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128



81430 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128



81431 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm


Oeillets de plombage



Fiche produit

30128GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 46x6x43mm gris

Systèmes de produits



Bornes sur rail pour hautes exigences DIN35

Bornes sur rail pour hautes exigences DIN35 avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

