



Produktdatenblatt

48781/65 - Einspeisdose FK power IP 5G6mm² IP65 5P



Einspeisdose 5P für Woertz-Flachkabel 5x6mm² mit Kabelverschraubung 13-18 mm

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718270345
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	1163 g
Farbe	grau

Technische Daten

Dosentyp	Einspeisdosen
Brandlast (KWh)	4,08 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	122x120x90 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4,8x4,72x3,54 inch
Schutzart	IP65



Produktdatenblatt

48781/65 - Einspeisdose FK power IP 5G6mm² IP65 5P

Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Schraubklemmen
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	6 mm ²
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M20x1.5 D= 13.0 mm - 18.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	41(6mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Gehäuse	Polyester
Werkstoff Haube	Polyester
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	1,4 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	2



Produktdatenblatt

48781/65 - Einspeisdose FK power IP 5G6mm² IP65 5P

Produktzubehör



Produktdatenblatt

48781/65 - Einspeisdose FK power IP 5G6mm² IP65 5P

Produktsysteme



Flachkabel-System Power IP 5G6 mm² (IP66/68)

Dieses System mit 5G6 mm² wird durch den hohen IP Schutzgrad verwendet für Tunnelbau, Hoch- und Tiefbau, Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Events und Openairs.

