



Aperçu du système

Colonnes de raccordement



Colonnes de raccordement robustes en tube d'acier pour composants électriques, disponibles en différentes tailles et avec différents équipements. Montage sûr et options de montage flexibles pour répondre à vos besoins.

Composants



6771 - Colonne de raccordement IP54 sans bride, 500 mm

En tube d'acier carré, 700x100x100x3 mm, galvanisé à chaud, avec borne pour conducteur de protection, à bétonner (200 mm bétonné/500 mm dépassant), face avant avec deux ouvertures de montage. Une troisième ouverture de montage peut être ajoutée sur demande.



6772 - Colonne de racc. IP54 droite, 1000mm

En tube d'acier carré, 1200x100x100x3mm, galvanisé à chaud, avec borne pour conducteur de protection, à bétonner (200 mm encastré/1000 mm dépassant), face avant avec deux ouvertures de montage, une troisième ouverture de montage peut être ajoutée sur demande.



6773 - Colonne de racc. IP54 flasque, 500mm

En tube d'acier carré, 500x100x100x3 mm, galvanisé à chaud, avec bornes pour conducteur de protection, avec 4 trous de fixation $\varnothing 10$ / entraxe 160 mm, à fixer sur des surfaces de montage, avec bride 200x200x5mm, face avant avec deux ouvertures de montage, une troisième ouverture de montage peut être ajoutée sur demande.



6774 - Colonne de raccordement IP54 avec bride 1000 mm

En tube d'acier carré 1000x100x100x3 mm, galvanisé à chaud, avec bornes pour conducteur de protection, avec 4 trous de fixation $\varnothing 10$ / entraxe 160 mm. Face avant avec deux ouvertures de montage $\varnothing 70$. Pour la fixation sur des surfaces de montage avec bride de montage 200x200x5mm. Une troisième ouverture de montage peut être ajoutée sur demande.

