



Systeemoverzicht

Aansluitkolommen



Robuuste stalen buisverbindingskolommen voor elektrische componenten in verschillende maten en configuraties. Veilige montage en flexibele installatieopties voor uw vereisten.

Onderdelen



6771 - Aansluitzuil IP54 zonder flens, 500 mm

Gemaakt van vierkante stalen buis, 700x100x100x3 mm, thermisch verzinkt, met beschermende geleiderklem, voor plaatsing in beton (200 mm geplaatst in beton/500 mm uitstekend), voorkant met twee installatieopeningen. Een derde inbouwopening kan op verzoek worden toegevoegd.



6772 - Aansluitzuil IP54 zonder flens, 1000mm

Gemaakt van vierkante stalen buis, 1200x100x3mm, thermisch verzinkt, met beschermende geleiderklem, voor plaatsing in beton (200 mm geplaatst in beton/1000 mm uitstekend), voorkant met twee installatieopeningen, een derde installatieopening kan op verzoek worden toegevoegd.



6773 - Aansluitzuil IP54 met flens, 500mm

Gemaakt van vierkante stalen buis, 500x100x100x3 mm, thermisch verzinkt, met beschermende geleiderklemmen, met 4 bevestigingsgaten $\varnothing$ 10 / hartafstand 160 mm, voor montage op montagevlakken, met flens 200x200x5 mm, voorkant met twee installatieopeningen, een derde installatieopening kan op verzoek worden toegevoegd.



6774 - Aansluitzuil IP54 met flens 1000 mm

Gemaakt van vierkante stalen buis 1000x100x3 mm, thermisch verzinkt, met beschermende geleiderklemmen, met 4 bevestigingsgaten $\varnothing$ 10 / hartafstand 160 mm. Voorzijde met twee montageopeningen $\varnothing$ 70. Voor montage op montagevlakken met montageflens 200x200x5mm. Een derde montageopening kan op verzoek worden toegevoegd.

