



Fiche produit

49345/2M25/C2 - Câble de con. C2-M 5G2.5 2m HF DALI



Câble de connexion, fiche 5 pôles code 2, DALI, avec 2 m câble 5G2.5 mm <sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca

| Données caractéristiques                       |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eldas numero                                   | 157510047                        |
| Unité de base                                  | Pièce                            |
| disponibilité                                  | Livraison sur rendez-vous        |
| EAN Code                                       | 7611718280245                    |
| groupe                                         | 170000                           |
| Unité d'emballage                              | 1                                |
| pays d'origine                                 | CH                               |
| numéro tarifaire douanier                      | 8544.4229                        |
| Poids (g)                                      | 393 g                            |
| Couleur                                        | bleu pastel                      |
| Type de connecteur                             | Câble de raccordement Connecteur |
| Codage de la connexion à prise                 | Code 2                           |
| Données techniques                             |                                  |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 2000 x 52.3 x 13.7 mm            |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 79 x 2.06 x 0.54 inch            |



## Fiche produit

### 49345/2M25/C2 - Câble de con. C2-M 5G2.5 2m HF DALI

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Degré de protection                      | IP20, IP40 (connecté),IP68 (avec capot d'étanchéité) |
| Nombre de pôles                          | 5 pôles                                              |
| Matériau                                 | Polyamide                                            |
| Construction (mm²)                       | 5x2.5 mm²                                            |
| Courant assigné partie courant fort (A)  | 20 A                                                 |
| Tension assignée partie courant fort (V) | 250 V                                                |
| Longueur du câble (m)                    | 2 m                                                  |
| sans halogène                            | Oui                                                  |
| Type de câble                            | Câbles sans halogène                                 |
| Désignation internationale               | N05Z1Z1-F                                            |
| Classe de réaction au feu                | Cca s1 d0 a1                                         |
| Section (mm²)                            | 2.5 mm²                                              |
| Conducteurs en cuivre                    | Fil fin KL5 EN60228                                  |
| Isolation des conducteurs                | Polyoléfine ignifugée                                |
| Couleurs des conducteurs                 | marron,bleu,vert/jaune,noir,gris                     |
| Gaine                                    | Polyoléfine ignifugée                                |
| Couleur de la gaine                      | Noir                                                 |
| Rayon de courbure minimal                | 6xD                                                  |
| Température de fonctionnement (°C)       | -15 à 70 °C                                          |
| Température d'installation min. (°C)     | 5 °C                                                 |
| Courant d'essai partie courant fort (kV) | 4 kV                                                 |



Fiche produit

49345/2M25/C2 - Câble de con. C2-M 5G2.5 2m HF DALI

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sans halogène selon                  | IEC/EN60754-1/2 |
| Résistant à la flamme selon          | IEC/EN60332-1-2 |
| Développement de fumée minimal selon | IEC/EN 61034-2  |



## Fiche produit

49345/2M25/C2 - Câble de con. C2-M 5G2.5 2m HF DALI

### Accessoires pour les produits



Fiche produit

49345/2M25/C2 - Câble de con. C2-M 5G2.5 2m HF DALI

Systèmes de produits

|                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Connecteurs code 2 pour commande d'éclairage DALI, 5 pôles (LNPE D1, D2)</b></p> <p>connecteurs à 5 pôles code 2 pour commande d'éclairage DALI.</p> |   |
|                                                                                  | <p><b>Fiche et câble de raccordement du C2 5P</b></p> <p>null</p>                                                                                          |   |
|                                                                                  | <p><b>M M/F 5 pôles Dali</b></p>                                                                                                                           |  |