



49345/2M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 2m HF DALI



Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 2 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecomprimeerd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	157510047
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718280245
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8544.4229
Gewicht (g)	393 g
Kleur	pastelblauw
Type stekkeraansluiting	Stekker aansluitkabel
Codering stekkerverbinding	Code 2

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	2000 x 52.3 x 13.7 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	79 x 2.06 x 0.54 inch



49345/2M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 2m HF DALI

Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten), IP68 (met afsluitdeksel)
Aantal palen	5 pool
Materiaal	Polyamide
Structuur (mm²)	5x2.5 mm²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	20 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Kabellengte (m)	2 m
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije kabel
Internationale benaming	N05Z1Z1-F
Klasse brandgedrag	Cca s1 d0 a1
Doorsnede geleider (mm²)	2.5 mm²
Koperen geleider	Fijndradig KL5 EN60228
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	bruin, blauw, groen/geel, zwart, grijs
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Zwart
Minimale buigradius	6xD
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Teststroom zware stroom deel (kV)	4 kV



49345/2M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 2m HF DALI

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2



49345/2M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 2m HF DALI



49345/2M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 2m HF DALI



Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

5-polige stekkeraansluitingen code 2 voor DALI-verlichtingsregeling.



Connector en aansluitkabel van C2 5P

null



M/V 5 pool Dali

