



Visión general del sistema

Ajuste rápido de aleación de aluminio para riel de perfil tipo C30



Regulador rápido de aleación de aluminio para raíles perfilados tipo C30.

Componentes

	<p>80291/2M - Carril combinado DIN35/C30 de aluminio 2 m</p> <p>Carril combinado Extrudal-050 DIN35/C30, con 35x15x1 mm de aleación de aluminio, con una sección transversal de cobre de 85 mm², 2 m de longitud.</p>	
	<p>4353 - Quick-lay C30 20-25mm</p> <p>Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable</p>	
	<p>4354 - Quick-lay C30 25-32mm</p> <p>Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable</p>	
	<p>4355 - Plantilla rápida C30 32-40mm</p> <p>Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable</p>	
	<p>4356 - Plantilla rápida C30 40-48mm</p> <p>Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable</p>	
	<p>4341 - Soporte de cable C30 12-16mm para instalador rápido</p> <p>Soporte de cables C30 12-16mm para el tendido rápido C30 12-16mm de aleación de aluminio, endurecido</p>	
	<p>4350 - Quick-lay C30 8-12mm</p> <p>Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable</p>	
	<p>4342 - Soporte de cable C30 16-20mm</p> <p>Soporte de cable C30 16-20mm para conector rápido 4352 de aleación de aluminio, endurecido</p>	



Visión general del sistema

Ajuste rápido de aleación de aluminio para riel de perfil tipo C30

	4351 - Quick-lay C30 12-16mm Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable	
	4352 - Quick-lay C30 16-20mm Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable	
	4357 - Plantilla rápida C30 48-56mm Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable	
	4357/1 - Cierre rápido C30 56-64mm Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable	
	4357/2 - Plantilla rápida C30 64-70mm Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable	
	4358 - Quick-lay C30 70-80mm Cierre rápido de aleación de aluminio, endurecido Sin soporte de cable	
	4359 - Quick-lay C30 80-90mm Aleación de aluminio de colocación rápida, endurecida Sin soporte de cable	
	4340 - Soporte de cable C30 8-12mm Ajuste rápido de aleación de aluminio, endurecido	
	4343 - Soporte de cable C30 20-25mm Ajuste rápido de aleación de aluminio, endurecido	
	4344 - Soporte de cable C30 25-32mm Ajuste rápido de aleación de aluminio, endurecido	
	4345 - Soporte para cables C30 32-40mm Ajuste rápido de aleación de aluminio, endurecido	
	4346 - Soporte de cable C30 40-48mm Ajuste rápido de aleación de aluminio, endurecido	



Visión general del sistema

Ajuste rápido de aleación de aluminio para riel de perfil tipo C30

	<p>4347 - Soporte de cables C30 48-56mm Ajuste rápido de aleación de aluminio, endurecido</p>	
	<p>4347/1 - Soporte de cable C30 56-64mm de aleación de aluminio, endurecido</p>	
	<p>4347/2 - Soporte para cables C30 64-70mm de aleación de aluminio, endurecido</p>	
	<p>4348 - Almohadillas para cables C30 70-80mm de aleación de aluminio, endurecido</p>	
	<p>4382A/3M - Carril perfilado C30 de aleación de aluminio 3 m Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de aleación de aluminio, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4382RZ/3M - Carril perfilado C30 de acero galvanizado en caliente 3 m Carril perfilado C30 de 29x15x2 mm de acero galvanizado en caliente, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4382R/3M - Carril perfilado C30 de acero brillante 3 m Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm en acero brillante, con una longitud de 3 m.</p>	