




Aperçu du système

Pose rapide en alliage d'aluminium pour rail profilé type C30



Cale rapide en alliage d'aluminium pour rails profilés de type C30.

Composants

	80291/2M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 2 m Rail combiné Extrudal-050 DIN35/C30, avec 35x15x1 mm en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 85 mm², longueur 2 m.	
	4353 - Bride de fixation rapide C30 20-25mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4354 - Bride de fixation rapide C30 25-32mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4355 - Bride de fixation rapide C30 32-40mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4356 - Bride de fixation rapide C30 40-48mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4341 - Support de câble C30 12-16mm pour pose rapide Support de câble C30 12-16mm pour pose rapide C30 12-16mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4350 - Bride de fixation rapide C30 8-12mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4342 - Embase C30 16-20mm Support de câble C30 16-20mm pour pose rapide 4352 en alliage d'aluminium, trempé	



Aperçu du système

Pose rapide en alliage d'aluminium pour rail profilé type C30

	4351 - Bride de fixation rapide C30 12-16mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4352 - Bride de fixation rapide C30 16-20mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4357 - Bride de fixation rapide C30 48-56mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4357/1 - Bride de fixation rapide C30 56-64mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4357/2 - Bride de fixation rapide C30 64-70mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4358 - Bride de fixation rapide C30 70-80mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4359 - Pose rapide C30 80-90mm Pose rapide en alliage d'aluminium, trempé Sans support de câble	
	4340 - Embase C30 8-12mm en alliage d'aluminium durci	
	4343 - Embase C30 20-25mm en alliage d'aluminium durci	
	4344 - Embase C30 25-32mm en alliage d'aluminium durci	
	4345 - Embase C30 32-40mm en alliage d'aluminium durci	
	4346 - Embase C30 40-48mm en alliage d'aluminium durci	



Aperçu du système

Pose rapide en alliage d'aluminium pour rail profilé type C30

	4347 - Embase C30 48-56mm en alliage d'aluminium durci	
	4347/1 - Embase C30 56-64mm en alliage d'aluminium durci	
	4347/2 - Embase C30 64-70mm en alliage d'aluminium durci	
	4348 - Supports de câbles C30 70-80mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4382A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.	
	4382RZ/3M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.	
	4382R/3M - Rail profilé C30 en acier nu 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier nu, avec une longueur de 3 m.	