



Panoramica del sistema

Regolazione rapida in lega di alluminio per guida profilata tipo C30



Regolazione rapida in lega di alluminio per guide profilate tipo C30.

Componenti

	<p>80291/2M - Guida combinata DIN35/C30 in alluminio 2 m</p> <p>Binario combinato Extrudal-050 DIN35/C30, con 35x15x1 mm di lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 85 mm², lunghezza 2 m.</p>	
	<p>4353 - Posacavi rapido C30 20-25mm</p> <p>Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4354 - Posacavi rapido C30 25-32mm</p> <p>Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4355 - Posacavi rapido C30 32-40mm</p> <p>Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4356 - Posacavi rapido C30 40-48mm</p> <p>Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4341 - Supporto per cavi C30 12-16 mm per installazione rapida</p> <p>Supporto per cavi C30 12-16mm per posa rapida C30 12-16mm in lega di alluminio, temprato</p>	
	<p>4350 - Posacavi rapido C30 8-12mm</p> <p>Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4342 - Supporto cavi C30 16-20mm</p> <p>Supporto cavo C30 16-20mm per connettore rapido 4352 in lega di alluminio, temprato</p>	



Panoramica del sistema

Regolazione rapida in lega di alluminio per guida profilata tipo C30

	<p>4351 - Posacavi rapido C30 12-16mm Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4352 - Posacavi rapido C30 16-20mm Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4357 - Posacavi rapido C30 48-56mm Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4357/1 - Posacavi rapido C30 56-64mm Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4357/2 - Posacavi rapido C30 64-70mm Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4358 - Posacavi rapido C30 70-80mm Sgancio rapido in lega di alluminio, temprato Senza supporto per il cavo</p>	
	<p>4359 - C30 a posa rapida 80-90 mm Lega di alluminio a posa rapida, temprata Senza supporto per cavi</p>	
	<p>4340 - Supporto cavi C30 8-12mm di lega alluminio, temprata</p>	
	<p>4343 - Supporto cavi C30 20-25mm di lega alluminio, temprata</p>	
	<p>4344 - Supporto cavi C30 25-32mm di lega alluminio, temprata</p>	
	<p>4345 - Supporto cavi C30 32-40mm di lega alluminio, temprata</p>	
	<p>4346 - Supporto cavi C30 40-48mm di lega alluminio, temprata</p>	



Panoramica del sistema

Regolazione rapida in lega di alluminio per guida profilata tipo C30

	<p>4347 - Supporto cavi C30 48-56mm di lega alluminio, temprata</p>	
	<p>4347/1 - Supporto cavi C30 56-64mm di lega alluminio, temprata</p>	
	<p>4347/2 - Supporto cavi C30 64-70mm di lega alluminio, temprata</p>	
	<p>4348 - Cuscinetti per cavi C30 70-80 mm in lega di alluminio, temprato</p>	
	<p>4382A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in lega di alluminio, con una lunghezza di 3 metri.</p>	
	<p>4382RZ/3M - Binario profilato C30 in acciaio zincato a caldo 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio zincato a caldo, con una lunghezza di 3 metri.</p>	
	<p>4382R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio lucido, con una lunghezza di 3 m.</p>	