



## Visión general del sistema

### Caja de conexiones de suelo BAK4 200x50



Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes 4 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.

## Componentes



#### 51697 - Cuello 70 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 70mm



#### 51615 - AI cover BAK4/DAK 8825 KM

de aluminio fundido a presión con una altura de borde de 4 mm y 2 recortes para bandejas de cables




#### 51695 - Collar 50 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 50mm



#### 51622 - St lid 275 BAK4 KM

fabricado en chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm  
dimensiones: 275x275x4mm  
con 2 piezas. Aberturas de salida de cables



#### 51629 - Caja de tiro ZUG4 284x284/50 uds

con marco de aluminio y tapa de chapa de acero de 4mm  
Altura del fondo 83-111mm



#### 51609 - Plenum BAK4 284x284/50 AI KM

con marco y tapa de aluminio  
altura del borde 4mm  
con 2 bandejas de cables  
altura del suelo 83-111mm





## Visión general del sistema

### Caja de conexiones de suelo BAK4 200x50




#### 51606 - Plenum BAK4 284x284/50 uds BL

con marco de aluminio y tapa de chapa de acero galvanizado sendzimir  
altura de los bordes 4mm  
con 2 salidas de cepillo negro  
altura del suelo 83-111mm



#### 51613 - Tapa ciega de Al ZUG4/DAK 8825

de aluminio fundido a presión con una altura de borde de 4 mm




#### 51632 - Caja de tiro ZUG4 284x284/50 Al

con marco y tapa de aluminio  
Altura del borde 4mm  
Altura del fondo 83-111mm



#### 51616 - Cubierta Cr visible BAK4/ DAK8825 KM

de acero al cromo de 8 mm, cara visible de grano molido 220




#### 51617 - Cubierta de Al visible BAK4/ DAK8825 KM elx

de aluminio de 8 mm, cara visible cepillada y anodizada incolora



#### 51640 - Banda de cepillo BAK4

incl. material de fijación



#### 51620 - St lid BAK4 BL

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 4 mm, color crudo, con 2 tiras de cepillo



#### 51518 - Pasacables completo DAK 8825 / BAK4

de policarbonato cristalino con pieza de relleno transparente



#### 51614 - Cubierta ciega ZUG4

de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm



#### 52061 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK4

gancho, para BAK con borde de protección 4mm  
de chapa de acero galvanizado 1,5mm  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 7x2,5mm<sup>2</sup>  
Altura mínima del suelo: 67mm





## Visión general del sistema

### Caja de conexiones de suelo BAK4 200x50



#### 52051 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK4

se puede enganchar, para BAK con borde protector de 4mm  
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado, cableado y probado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
5 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200  
altura mínima del suelo: 83mm



#### 52041 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK4

gancho, para BAK con borde de protección 4mm  
de chapa de acero galvanizado 1,5mm  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
Altura mínima del suelo: 83mm



#### 52072 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK4

para módulos tipo bticino  
montable, a BAK con borde de protección 4mm  
incluyendo 2 placas de sujeción  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
Altura mínima del suelo: 83mm



#### 52031 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK4

se puede enganchar, para BAK con borde protector de 4mm  
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado, cableado y probado con: 1 ud. Regleta de bornes 7x2,5mm<sup>2</sup>  
3 unidades de tomas FLF 3/5 T13 blanco 55200  
altura mínima del suelo: 67mm



#### 52074 - Kit de instalación 2x4-8LM vacío BAK4

para módulos tipo Legrand Mosaic 45x45mm  
montable, a BAK con borde de protección 4mm  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
Altura mínima del suelo: 83mm



#### 51603 - Plenum BAK4 284x284/50 AI KA

con marco y tapa de aluminio  
altura de los bordes 4mm  
con 2 trampillas de salida de cables Cr BAK4/DAK 8835, 52x35mm  
sin dispositivo de bloqueo  
altura del suelo 83-111mm





## Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK4 200x50



### 51694 - Cuello 40 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 40mm



### 51693 - Collar 30 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 30/M6x6  
altura del cuello: 30mm



### 51696 - Collar 60 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 60mm

