



49345/10M/C2 - Tilkoblingskabel C2-M 5G1,5 10m HF DALI



Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 2, DALI, med 10 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca

Kjennetegn

Eldas nummer	157500947
Enhet	Stykke
Tilgjengelighet	Levering etter avtale
EAN-kode	7611718273971
Produktgruppe	170000
Emballasjeeenhet	1
Opprinnelsesland	CH
Tolltariffens nummer	8544.4229
Vekt (g)	1155 g
Farge	pastellblå
Type pluggtilkobling	Tilkoblingskabel Plugg
Tilkobling av kodeplugg	Code 2

Tekniske data

Dimensjoner LxBxH (mm)	10000 x 52.3 x 13.7 mm
Dimensjoner LxBxH (tommer)	394 x 2.06 x 0.54 inch



49345/10M/C2 - Tilkoblingskabel C2-M 5G1,5 10m HF DALI

Beskyttelsesklasse	IP20, IP40 (tilkoblet), IP68 (med tetningsdeksel)
Antall stolper	5 stolpe
Materiale	Polyamid
Struktur (mm²)	5x1.5 mm²
Nominell strøm sterkstrømseksjon (A)	16 A
Nominell spenning høyspenningsdel (V)	250 V
Kabellengde (m)	10 m
Halogenfri	Ja
Type kabel	Halogenfri kabel
Internasjonal betegnelse	N05Z1Z1-F
Klasse for brannatferd	Cca s1 d0 a1
Ledertverrsnitt (mm²)	1.5 mm²
Kobberleder	Fintrådet KL5 EN60228
Kjerneisolasjon	Flammehemmende polyolefin
Ledningsfarger	brun,blå,grønn/gul,svart,grå
Jakkeisolasjon	Flammehemmende polyolefin
Pelsfarge	Svart
Minste bøyeradius	6xD
Driftstemperatur (°C)	-15 til 70 °C
Min. installasjonstemperatur (°C)	5 °C
Teststrøm sterkstrømseksjon (kV)	4 kV



49345/10M/C2 - Tilkoblingskabel C2-M 5G1,5 10m HF DALI

Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammehemmende i henhold til	IEC/EN60332-1-2
Minimal røykutvikling etter	IEC/EN 61034-2



49345/10M/C2 - Tilkoblingskabel C2-M 5G1,5 10m HF DALI



49345/10M/C2 - Tilkoblingskabel C2-M 5G1,5 10m HF DALI



Pluggforbindelser kode 2 for DALI-lysstyring, 5-polet (LNPE D1, D2)

5-polet pluggtilkobling kode 2 for DALI-lysstyring.



Støpsel og tilkoblingskabel fra C2 5P

null



M M/F 5 stolpe Dali

