




Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS/VK10 - Flachkabel Strang LNPE+Dali C2 je 1.0m



Vorkonfektionierter Strang Flachkabel Dali FR/LSOH 3G2.5+2x1.5mm<sup>2</sup> mit je 1 Meter Abzweigungsdose mit Büchse Code 2 für Dali. Nur noch Einspeisdose und Kabelendstücke sind zu montieren.

| Kenndaten                 |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einheit                   | Meter                                                 |
| Verfügbarkeit             | Lieferung nach Vereinbarung                           |
| Ursprungsland             | CH                                                    |
| Technische Daten          |                                                       |
| Aufbau (mm <sup>2</sup> ) | 3x2.5+2x1.5 mm <sup>2</sup>                           |
| Halogenfrei               | Ja                                                    |
| Kabeltyp                  | Halogenfreies Flachkabel                              |
| Brandverhaltensklasse     | B2ca s1 d0 a1                                         |
| Brandverhalten            | Kabel mit nicht kritischem Verhalten (gem. VKF 14-15) |



## Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS/VK10 - Flachkabel Strang LNPE+Dali C2 je 1.0m

### Produktzubehör



#### **48103/L1/3C1/S - Schnellanschlussdose FK DALI 3G + Bus (3P, C1)**

Ausgangsdose mit Schnellanschluss IP20/IP40, mit 3-poliger Buchse, Code 1, Belegung L-N-PE, 250V, 20A, für Flachkabel Art. 48280.



#### **48103/5C2/S - Schnellanschlussdose FK DALI 3G + Bus (5P, C2)**


Ausgangsdose mit Schnellanschluss IP20/IP40, mit 5-poliger Buchse Code 2 (DALI), Belegung L-N-PE-D1-D2, 250V, 20A, für Flachkabel Art.48280.



## Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS/VK10 - Flachkabel Strang LNPE+Dali C2 je 1.0m

### Produktsysteme



#### Vorkonfektionierte Flachkabelstränge

Vorkonfektionierte Flachkabel-Stränge mit vormontierten Abzweigdosen.  
Auch nach individuellen Anforderungen verfügbar.

