



## Produktdatenblatt

48653 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M20 Ø 6-15



Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G4 mm<sup>2</sup>, längs abgehend, inkl. 3 x Kabelverschraubungen M20x1.5, mit einem Klemmbereich von jeweils Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm und Ø 11-15 mm.

### Kenndaten

---



**Produktdatenblatt**

48653 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M20 Ø 6-15

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

48653 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M20 Ø 6-15

### Produktsysteme

---



**FE180 E30/E90 5G4 mm<sup>2</sup>**

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G4 mm<sup>2</sup> zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

