



Produktdatenblatt

30430 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-N grau/blau



Dreistock-Installationsklemme, mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, 4x3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, mit lösbarem Neutralleitertrenner

Kenndaten

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Eldas Nummer | 158101937 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | Lieferung nach Vereinbarung |
| EAN Code | 7611718204708 |
| Warengruppe | 165000 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 8536.9080 |
| Gewicht (g) | 30 g |
| Farbe | grau |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm) | 89x6x47.5 mm |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 3.50x0.24x1.87 inch |
| Leiterquerschnitt (mm ²) | 0,5 - 4 mm ² |
| Bemessungsstrom (A) | 34 A |



Produktdatenblatt

30430 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-N grau/blau

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsspannung (V) | 400 V |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Tragschientyp | DIN-35 |
| Anzahl Klemmstellen | 4 |
| Anzahl Etagen | 3 |
| Anzahl Potentiale | 3 |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht | M3 |
| Isolierwerkstoff | PA66 |
| Nennquerschnitt (mm ²) | 4 mm ² |
| Leiter-Abisolierlänge (mm) | 8,5 mm |
| Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm) | 3.1x3.4 mm |
| Bemessungsdaten nach UL 1059 | |
| Nennspannung | 300 V |
| Nennquerschnitt (AWG) | 12 AWG |
| Leiterquerschnitt (AWG) | 12 - 20 AWG |
| Leiter-Abisolierlänge (inch) | 0,34 inch |



Produktdatenblatt

30430 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-N grau/blau

Produktzubehör



81536/2 - Querverbindung 2-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 11.1x11.4 mm



81536/3 - Querverbindung 3-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 17.2x11.4 mm



81536/4 - Querverbindung 4-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 23.3x11.4 mm



81536/5 - Querverbindung 5-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 29.4x11.4 mm



81536/10 - Querverbindung 10-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 59.9x11.4 mm



81535 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert (4,1 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 4,1 mm



30441 - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x6mm.



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

30430 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-N grau/blau



30439 - Abschlusswand und Schienenhalter DIN35 blau

Abschlusswand passend zu 30430



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



3859 - Sammelschiene Cu 10x2mm, Länge 1000mm

Sammelschiene zu Neutralleitertrenner und Sammelschienenklemme



3856 - Sammelschiene Cu 10x3mm, Länge 1000mm

Sammelschiene zu Neutralleitertrenner und Sammelschienenklemme



Produktdatenblatt

30430 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-N grau/blau

Produktsysteme



Dreistock-Installationsklemmen DIN 35

Diverse Dreistock-Installationsklemmen.

