



Scheda tecnica del prodotto

49626 - Collegare a 49611



Dati chiave	
Eldas numero	150977437
disponibilità	Consegna per accordo
Unità di imballaggio	5
numero tariffa doganale	853890
Peso (g)	160 g
Dati tecnici	
Carico d'incendio (KWh)	0,47 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	83x56x73 mm
Filetto passacavo	M25x1.5
Materiale alloggiamento	Poliammide, grigio



Scheda tecnica del prodotto

49626 - Collegare a 49611

Accessori per i prodotti



49628 - Pressacavo M25x1,5 Ø 9-16mm IP68

M25x1.5 campo morsetto Ø 9-16mm di poliammide



49629 - Pressacavo M25x1,5 Ø13-18 mm IP68

M25x1.5 campo morsetto Ø 13-18mm di poliammide



Scheda tecnica del prodotto

49626 - Collegare a 49611

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Potenza 7G2,5 mm² e 7G4 mm² (IP65)



Il sistema flessibile è ideale per l'uso combinato con la corrente di alimentazione, compreso il cavo di controllo. Viene utilizzato principalmente nel settore industriale, ma è adatto anche a tutte le comuni installazioni edilizie.
