



## Produktdatenblatt

64506 - Klemmsatz DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 240 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.

### Kenndaten

Gewicht (g)	261.4 g
-------------	---------



## Produktdatenblatt

64506 - Klemmensatz DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

### Produktzubehör



#### **30843BL - Abzweigklemme DIN35 16mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30843E - Abzweigklemme DIN35 16mm<sup>2</sup> grünelb**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30843GR - Abzweigklemme DIN35 16mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **64437 - Polyestergehäuse Lithos 255x250x120mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



## Produktdatenblatt

64506 - Klemmsatz DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x16 mm<sup>2</sup>**

null

