



Produktdatenblatt

3436/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grün/gelb



Schutzleiterklemme verschalt Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

Eldas Nummer	158150267
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718205682
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	41 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	49x8x45 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.93x0.32x1.77 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 - 4 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

3436/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grün/gelb

Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	480 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3,1 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 16 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch



Produktdatenblatt

3436/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grün/gelb

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3435 - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² blank

Schutzleiterklemme mit 2 Anschlussstellen Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl



Produktdatenblatt

3436/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grün/gelb

Produktsysteme



Verschalte Schutzleiterklemmen DIN 35

Diverse verschalte Schutzleiterklemmen.



Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35

Diverse Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35.

