



Systemübersicht

Fan Coils / Multiraum KNX DIN 35



Diverse Regler für Fan Coil und Multi Room sowie Temperatur Sensor Kabel zum Heizen, Kühlen und Lüften.

Komponenten

	49555AN - FanCoil-Regler, 230 VAC - kühlen, 1 x 24 VAC + 0-10 VDC - FanCoil-Regler - mit integriertem Netzteil 230 VAC-24 VAC - kühlen, 1 x 24 VAC + 0-10 VDC - dreistufiger Lüfter, 230 VAC - Binäreingang 2 x 24 VAC + Temp. lokal (4-poliges Sensor) oder extern (KNX) - KNX/EIB - IP20	
	49550AN - FanCoil-Regler, 230 VAC - heizen/kühlen, 2 x 24 VAC + 0-10 FanCoil-Regler - mit integriertem Netzteil 230 VAC-24 VAC - heizen/kühlen, 2 x 24 VAC + 0-10 VDC - dreistufiger Lüfter, 230 VAC - Binäreingang 2 x 24 VAC + Temp. lokal (4-poliges Sensor) oder extern (KNX) - IP20	
	49551AN - FanCoil-Regler, 24 VAC - heizen/kühlen, 2 x 24 VAC + 0-10 VDC FanCoil-Regler, 24 VAC - heizen/kühlen, 2 x 24 VAC + 0-10 VDC - dreistufiger Lüfter, 230 VAC - Binäreingang 1 x 24 VAC + Temp. lokal (3-poliges Sensor) oder extern (KNX) - KNX/EIB - IP20	
	49552 - FanCoil-Regler, 24 VAC - kühlen, 1 x 24 VAC, 2-Punkt/3-Punkt FanCoil-Regler, 24 VAC - kühlen, 1 x 24 VAC, , zu 2-Punkt (24-230 VAC) oder 3-Punkt Ventilantrieb (24 VAC) - dreistufiger Lüfter, 230 VAC - Binäreingang 1 x 24 VAC + Temp. lokal (3-poliges Sensor) oder extern (KNX) - KNX/EIB - IP20	
	49558 - Multi room Regler, 24 VAC/VDC - kühlen, 4 Kanäle - KNX Multi room Regler, 24 VAC/VDC - kühlen, 4 Kanäle, A-B-C-D (0-10 VDC), max.10 mA - KNX - IP20	
	49570/1 - Temperatursensor 3-polig zu FanCoil-Regler Temperatursensor 3-polig zu FanCoil-Regler 49551AN, 49552.mit 2m Kabel konfektioniert.	
	49570 - Temperatursensor 4-polig zu FanCoil-Regler Temperatursensor 4-polig zu FanCoil-Regler 49550, 49550AN sowie 49555AN.mit 2m Kabel konfektioniert.	