



## Produktdatenblatt

35340/4V - PE-Zugfederklemme DIN35 4mm<sup>2</sup> grün



Schutzleiterklemme teilverschalt mit 4 Anschlüssen, grüngelb

### Kenndaten

Eldas Nummer	158450297
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718221675
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	26 g
Farbe	grün/gelb

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	110x6x37 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4.33x0.24x1.46 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Federdruckklemme



## Produktdatenblatt

35340/4V - PE-Zugfederklemme DIN35 4mm<sup>2</sup> grün

Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M5
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	4
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 12 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	14 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	18,6 lb-inch



## Produktdatenblatt

35340/4V - PE-Zugfederklemme DIN35 4mm<sup>2</sup> grün

### Produktzubehör



**80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**Bezeichnungskarte\_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm**

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



**Bezeichnungskarte\_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**35455/09BS - Bezeichnungsstreifen 9x240mm**

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



**35455/69T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 6x9mm**

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



**35341/4 - Trenn-Abschlusswand grau 109.5x39.2mm**

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 und 4 Anschlüssen



**35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35**

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm<sup>2</sup>



**35435/415 - Einführungstrichter zu 1.5mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 4mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



## Produktdatenblatt

35340/4V - PE-Zugfederklemme DIN35 4mm<sup>2</sup> grün

### Produktsysteme

---



#### Schutzleiterklemmen zu Zugfederklemmen DIN 35

Diverse Schutzleiterklemmen zu Zugfederklemmen.

