Panoramica del sistema

DAK 8825 280x280 quadrato con vassoio di installazione



Sistema di pavimento sopraelevato DAK 8825 280x280 quadrato con vassoio di installazione.

Componenti



52085 - Copertura DAK 8825 280x280 TSF KM

Telaio e coperchio in alluminio pressofuso con flangia di protezione, per rivestimento del pavimento 5mm, con 2 passacavi art. n. 51518



52086 - Copertura DAK 8825 280x280 TSK KM

Telaio e coperchio in alluminio pressofuso con bordo di protezione, per rivestimento del pavimento 5mm, con 2 passacavi art. n. 51518



52216 - Vassoio di montaggio 2x3FLF PVC

per coprire cpl DAK 8825 280x280 in PVC grigio agganciabile
altezza del pavimento: almeno 90mm



52215 - Vassoio di montaggio 2x6FLF PVC

per coprire cpl DAK 8825 280x280 in PVC grigio agganciabile
altezza del pavimento: almeno 112mm

51617 - Al cover visibile BAK4/ DAK8825 KM elx

in alluminio 8 mm, lato visibile spazzolato e anodizzato incolore



51615 - Coperchio Al BAK4 DAK8825 KM

in alluminio pressofuso con altezza del bordo di 4 mm e 2 fori per le canaline portacavi

51616 - Coperchio Cr visibile BAK4/ DAK8825 KM

in acciaio al cromo da 8 mm, lato visibile rettificato a grana 220



51613 - Coperchio Al mit TSK ZUG

In alluminio con profilo di protezionealtezza profilo 4mm

Panoramica del sistema

DAK 8825 280x280 quadrato con vassoio di installazione

52201 - Cornice Al TSK DAK 8825 KM

In alluminio con profilo di protezione

52079 - Cornice Alu TSF DAK 8825 KM

In alluminio con flangia di protezione

51518 - Sede cavo completa

in policarbonato cristallino con riempimento trasparente