








Systeemoverzicht

DAK 8825 280x280 vierkant met inbouwbakje



Verhoogd vloersysteem DAK 8825 280x280 vierkant met montagegoot.

Onderdelen

	52085 - Cover cpl DAK 8825 280x280 TSF KM Frame en deksel van aluminium spuitgietwerk met beschermflens, voor vloerbedekking 5mm, met 2 kabelgoten art.nr. 51518	
	52086 - Deksel cpl DAK 8825 280x280 TSK KM Frame en deksel van aluminium spuitgietwerk met beschermrand, voor vloerbedekking 5mm, met 2 kabelgoten art. nr. 51518	
	52216 - Montageplaat 2x3FLF PVC overtrek cpl DAK 8825 280x280 gemaakt van PVC grijs haakbaar Vloerhoogte: minimaal 90mm	
	52215 - Montageplaat 2x6FLF PVC om cpl DAK 8825 280x280 van PVC grijs in te haken vloerhoogte: minstens 112mm	
	51615 - Al afdekking BAK4/DAK 8825 KM gemaakt van gegoten aluminium met een randhoogte van 4 mm en 2 uitsparingen voor kabelgoten	
	51617 - Al afdekking zichtbaar BAK4/ DAK8825 KM elx gemaakt van aluminium 8mm, zichtzijde geborsteld en kleurloos geanodiseerd	
	51616 - Cr deksel zichtbaar BAK4/ DAK8825 KM gemaakt van chroomstaal 8mm, zichtbare zijde geslepen korrel 220	
	51613 - Al blinddeksel ZUG4/DAK 8825 gemaakt van gegoten aluminium met een randhoogte van 4 mm	



Systeemoverzicht

DAK 8825 280x280 vierkant met inbouwbakje

	52079 - Al-frame DAK 8825 280x280 TSF gemaakt van aluminium met beschermende flens	
	52201 - Al-frame DAK 8825 280x280 TSK gemaakt van aluminium met beschermende rand	
	51518 - Kabelgoot compleet DAK 8825 / BAK4 gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk	