



Produktdatenblatt

43712 - Schirmanschlussklemme C30 8.5-12.5mm



aus Alu-Legierung, gehärtet

Kenndaten

Eidas Nummer	158600117
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718229848
Warengruppe	177000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	65 g

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	32x22x56 mm
Material	PA 6.6
Unterklemmbarer Durchmesser (mm)	8.5-12.5 mm
Bemessungsspannung (V)	600 V
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²



Produktdatenblatt

43712 - Schirmanschlussklemme C30 8.5-12.5mm

Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	5
--------------------------------------	---

Leiter-Abisolierlänge (mm)	13 mm
----------------------------	-------

Leiteraufnahmeraum Höhe (mm)	6,2 mm
------------------------------	--------

Leiteraufnahmeraum Breite (mm)	6.7 mm
--------------------------------	--------

Bemessungsdaten nach UL 1059

Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	18 AWG
---	--------

Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,51 inch
------------------------------	-----------



Produktdatenblatt

43712 - Schirmanschlussklemme C30 8.5-12.5mm

Produktzubehör



80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,



80170/50 - Schutzleiterabzweigklemme blank 50mm²

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,



Produktdatenblatt

43712 - Schirmanschlussklemme C30 8.5-12.5mm

Produktsysteme



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus Alu-Legierung gehärtet



- Mit Bolzen und mit Feder
 - Die Profilschienen Nr. 4382,4383 und 80291, Typ C30 dient als Sammelschiene
 - Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
 - Handhabung wie Schnellverleger
 - Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt, ohne die Abschirmung zu beschädigen
 - Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!
-