




3428E - Aansluitblok DIN35 50mm² groen-geel geïsoleerd



Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158120767
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718210235
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	68 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	60x14x71 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.36x0.55x2.80 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	2,5 - 50 mm ²
Nominale stroom (A)	125 A



3428E - Aansluitblok DIN35 50mm² groen-geel geïsoleerd

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M6 (M = 2.5Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M4 (M = 1.5Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	50 mm ²
Striplengte geleider (mm)	17 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x50 , 2x35 , 2x25 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	9.6x14.6 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	1 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	1 - 14 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	14 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,67 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	22,1 lb-inch



3428E - Aansluitblok DIN35 50mm² groen-geel geïsoleerd



81504/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar aansluitblokken DIN32/35 50mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmenblokken DIN32/35 50mm² inclusief schroeven M4. Afmeting: 26,1x35,8 mm



81504/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitblokken DIN32/35 50mm²

Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken DIN32/35 50mm² inclusief schroeven M4. Afmeting: 40,2x35,8 mm



81504/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitblokken DIN32/35 50mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 4-polig naar DIN32/35 50mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 54,3x35,8 mm



81504/5 - Kruisverbinding 5-polig naar DIN32/35 50mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 5-polig naar DIN32/35 50mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 68,4x35,8 mm




81504/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 50mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN32/35 50mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 138,9x35,8 mm



81504 - Dwarsverbindingsbout enkel M4 geïsoleerd (20 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 20 mm



81415L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingsband naar klem 35mm 2




Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3428E - Aansluitblok DIN35 50mm² groen-geel geïsoleerd



80071R - Testplug Ø M4 rood, aansluiting 4mm

Stekker en contactdoos uit één stuk, contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor klemmen met binnendraad M4



3519 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel passend bij 3428



3509 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 3428



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



30199 - Sluitstuk DIN35 hoogte 50mm

Aluminiumlegering sluitstuk



3869/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/11



3869/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/20



3869/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/29



3869/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/38



3869/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/47



3428E - Aansluitblok DIN35 50mm² groen-geel geïsoleerd




81441 - Afdichtingsogen, Ø 4,2 mm

Ogen verzegelen




3428E - Aansluitblok DIN35 50mm² groen-geel geïsoleerd



Aansluitklemmen voor hoge eisen DIN35

Klemmenstroken voor hoge eisen DIN35 met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsmogelijkheid aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen



Aansluitklemmen DIN35 2,5mm²-70mm²

Klemmenstroken DIN35 2,5mm²-70mm² met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

