



Produktdatenblatt

4383IN/3M - Profilschiene C30 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A Länge 3 m



aus rostfreiem Stahl V2A

Kenndaten

Eldas Nummer	168318539
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718248023
Warengruppe	171000
Verpackungseinheit	3
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7222.4090
Gewicht (g)	1600 g



Produktdatenblatt

4383IN/3M - Profilschiene C30 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A Länge 3 m

Produktzubehör



4398 - Kabelbride für 1 Kabel 22-31mm

Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, zweiteilig, für 1 Kabel, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x50.



4398A - Kabelbride für 2 Kabel 22-31mm

Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, 4-teilig, für 2 Kabel nebeneinander, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x110.



Produktdatenblatt

4383IN/3M - Profilschiene C30 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A Länge 3 m

Produktsysteme



Schnellverleger aus rostfreiem Stahl Type C30

Diverse Schnellverleger aus rostfreiem Stahl.



Kabelbriden für Profilschienen

Diverse Kabelbriden zum Aufschrauben und Einsetzen in Profilschienen.



Kabelbriden zum Einsetzen in Profilschienen

- aus schlagfestem Duroplast, schwarz
- zum Einsetzen in Profilschienen Nr. 4382 und 4383
- mit Gewindebolzen aus Stahl verzinkt.
- mit angeschweisstem Nutenstein
- Handhabung wie Schnellverleger



Nutensteine aus Stahl verzinkt Typ C30

in drei Ausführungen erhältlich:

- mit Schraube, mit Feder
- ohne Schraube, mit Feder
- ohne Schraube, ohne Feder
- passend zu Profilschienen Nr. 4382, 4383 und 80291, Typ C30



Nutensteine aus rostfreiem Stahl A4

in zwei Ausführungen erhältlich:

- mit Schraube (Sechskantschraube), mit Federring und Feder
- ohne Schraube, ohne Federring, mit Feder
- passend zu Profilschienen Nr. 4382IN, 4383IN, Typ C30





Produktdatenblatt

4383IN/3M - Profilschiene C30 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A Länge 3 m



Nutensteine aus rostfreiem Stahl A4



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4



- Mit Bolzen und mit Feder
- Die Profilschienen dienen als Sammelschiene
- Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
- Handhabung wie Schnellverleger
- Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt ohne die Abschirmung zu beschädigen
- Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4 mit Schraube



- Mit Schraube und mit Feder aus Niro
- Die Profilschienen dienen als Sammelschiene
- ist geeignet für Anlagen bei denen starke Vibrationen und grosse Temperaturunterschiede auftreten können.
- Mit Feder zur Verhinderung einer selbständigen Lockerung der Schraube, die Verletzlichkeit des Schirms anpassen.
- Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
- Handhabung wie Schnellverleger
- Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus Alu-Legierung gehärtet



- Mit Bolzen und mit Feder
 - Die Profilschienen Nr. 4382,4383 und 80291, Typ C30 dient als Sammelschiene
 - Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
 - Handhabung wie Schnellverleger
 - Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt ohne die Abschirmung zu beschädigen
 - Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!
-



Produktdatenblatt

4383IN/3M - Profilschiene C30 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A Länge 3 m



Profilschienen C20 und C30

Diverse Profilschienen C20/C30 aus Aluminium und Stahl VA2, gegen Berechnung eines Schnitzzuschlages können die Profilschienen in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Zum Einbetonieren sind die Profilschienen, ebenfalls gegen Berechnung, mit Befestigungslöchern oder mit Schlaudern lieferbar.

